

订货号 : 6SL3040-0PA00-0AA1
Article No. :



图像类似
Figure similar

客户订单号 :
Client order no. :
订单号 :
Order no. :
报价号 :
Offer no. :
注释 :
Remarks :

物品号 :
Item no. :
托运号 :
Consignment no. :
项目 :
Project :

电气数据
Electrical data

最大耗用电流, 24 V DC 下 ¹⁾ Consumed current at 24 V DC, max.	0.65 A
连接横截面积, 最大 Conductor cross-section, max.	2.5 mm² (AWG 14)
最大功耗 Power loss, max.	2.4 W
PE 端子 PE connection	M4 螺钉 M4 screw

机械数据
Mechanical data

净重 Net weight	0.31 kg (0.68 lb)
外形尺寸 Dimensions	
宽度 Width	73 mm (2.87 in)
高度 Height	165.8 mm (6.53 in)
深度 Depth	37.3 mm (1.47 in)

标准
Standards

认证 Certificate of suitability	cULus cULus
----------------------------------	----------------

¹⁾DC 24 V 时, 不带 DRIVE-CLiQ 电源 ; 0.15 A, 用于 CUA31 + 最大 0.5A, 用于功率模块 PM240-2
At 24 V DC, without DRIVE-CLiQ supply; 0.15 A for CUA31 + max. 0.5 A for power module PM240-2