

订货号 : 6SL3210-5DE13-5UA0
Article No. :



图像类似
Figure similar

客户订单号 :
Client order no. :
订单号 :
Order no. :
报价号 :
Offer no. :
注释 :
Remarks :

物品号 :
Item no. :
托运号 :
Consignment no. :
项目 :
Project :

额定数据
Rated data

输入 Input	
相位数 Number of phases	3 AC
电源电压 Line voltage	380 ... 480 V -15 % +10 %
电源频率 Line frequency	45 ... 66 Hz
输出 Output	
额定功率 Rated power	1.00 kW
额定电流 (IN) Rated current (IN)	3.00 A
最大输出电流 Max. output current	9.00 A
电子电源 Electronic power supply	
电源 Power supply	24 V ±10 %

通用技术参数
General tech. specifications

损耗功率 Power loss	47.00 W
--------------------	---------

接口
Connections

电机侧 Motor end	
接口横截面 Conductor cross-section	1.5 mm²

机械数据
Mechanical data

防护等级 Degree of protection	IP20 / UL 开放式 IP20 / UL open type
外形尺寸 Frame size	FSA
净重 Net weight	1.85 kg (4.08 lb)
宽度 Width	80.0 mm (3.15 in)
高度 Height	180.0 mm (7.09 in)
深度 Depth	200.0 mm (7.87 in)

环境条件
Ambient conditions

冷却 Cooling	自然对流 natural convection
安装高度 Installation altitude	1,000 米
冷却空气需求 Cooling air requirement	0.005 m³/s (0.177 ft³/s)
环境温度 Ambient temperature	
运行 Operation	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
存放温度 Storage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
运输 Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
相对空气湿度 Relative humidity	
运行, 最大 Max. operation	90 %

标准
Standards

符合标准 Compliance with standards	CE CE
-----------------------------------	----------